

## Porovnání parametrů R10A s novým RE10A

### R10A

- Regulace teploty mechanickým bimetalovým termostatem
- Citlivost (hysteréze) < 3°C (závislá na výkonovém zatížení)
- Rozsah regulované teploty 5°C - 30°C
- Síťová vidlice unischuko 230 V~
- Krytí IP 21 (určeno do koupelen mimo zónu 0, 1 a 2)
- Maximální spínaný proud 10 A
- Svorkovnice pro připojení kabelu H05VV-F 3G 0,75
- Ochrana proti přepětí a podpětí v elektrické síti
- Provozní indikace:
 


- zapnuto, pohotovostní stav	nesvíí
- zapnuto, provozní stav	oranžová
- vypnuto	nesvíí

### RE10A

- Regulace teploty elektronickým regulátorem s programem sušení, řízený mikroprocesorem
- Program sušení 2 hodiny
- Citlivost (hysteréze) 1°C (nezávislá na výkonovém zatížení)
- Rozsah regulované teploty 5°C - 30°C
- Síťová vidlice unischuko 230 V~
- Krytí IP 20 (určeno do koupelen mimo zónu 0, 1 a 2)
- Maximální spínaný proud 10 A
- Svorkovnice pro připojení kabelu H05VV-F 3G 0,75
- Ochrana proti přepětí a podpětí v elektrické síti
- Provozní indikace:
 

- zapnuto, pohotovostní stav	zelená
- zapnuto, provozní stav	červená
- sušení	oranžová
- vypnuto	nesvíí
- Signalizace chybového stavu

Pracovní poloha R10A



Pracovní poloha RE10A

