

Technické údaje

Výška	1500, 2000 mm
Délka	425, 525 mm
Hloubka	70 mm
Hmotnost	17 kg / 26 kg
Připojení	spodní středové
Připojovací rozteč	50 mm
Připojovací závit	2 x G1/2" vnitřní
Nejvyšší přípustný provozní tlak	2,5 MPa
Zkušební tlak	5 MPa
Nejvyšší přípustná provozní teplota	110°C
Vodní objem	0,8 l / 1,3 l

Povrchová úprava elox

Barevné provedení

- písková, černá

Pro jiné barevné provedení cena dohodou.

Konstrukční materiál

- teplosměnné lamely
- teplovodní jádro

hliník
m


Ceny a výkony

Tepelný výkon [W] při T = 50K	903/1020*
Doporučený výkon elektrického tělesa [W]	700
Teplotní exponent n [-]	1,2695
BITHERM Mosaic 425/1500	33.807,- Kč
Tepelný výkon [W] při T = 50K	1406/1589*
Doporučený výkon elektrického tělesa [W]	1000
Teplotní exponent n [-]	1,2751
BITHERM Mosaic 525/2000	46.276,- Kč

*) Tepelný výkon BITHERM/BITHERM+.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Součinitel odporu	$r_T [-]$ 10
Charakteristická rovnice	$= K_T \cdot H^b \cdot T^{(c_a + c_r \cdot H)}$

BITHERM Mosaic 425/1500



BITHERM Mosaic 525/2000

